

1510




Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio injetado. Vidro de proteção transparente. Orientável. Driver remoto.

Recessed trim luminaire for indoor application, with downward light projection. Injected aluminium body. Transparent protection glass. Orientable. Remote driver.

Luminária empotrada com marco para aplicação interior, con proyección de luz descendente. Cuerpo en aluminio inyectado. Vidrio de protección transparente pour application intérieure. Orientable. Controlador remoto.

Luminaire encastré avec cadre pour application intérieure, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium injecté. Verre de protection transparent. Orientable. Driver à distance.

DETALHES DO PRODUTO . PRODUCT DETAILS . DETALLES DEL PRODUCTO . DÉTAILS DU PRODUIT .




NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Normas: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 60529, EN 62031:2018

Diretivas: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Compatibilidade Electromagnética, 2014/35/UE Baixa Tensão

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .



SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTES DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER 220-240V AC-50/60Hz

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .




Aplicação de encastrar com aba | Projeção de luz orientável
Recessed application with rim | Orientable light projection
Aplicación empotrada con marco | Proyección de luz orientable
Application encastré avec cadre | Projection de lumière orientable

INFORMAÇÃO LED . LED INFORMATION . INFORMACIÓN LED . INFORMATIONS LED .



FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .




CORES E ACABAMENTOS . COLORS AND FINISHES . COLORES Y ACABADOS . COULEURS ET FINITIONS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- .xXL 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .
- .1TL T Transparente . Transparent . Transparente . Transparent .

CODE	SYSTEM	D (mm)	H (mm)	L (mm)
1510.085.1TL	COB LED 9W - 1200 lm	85	73	75
1510.100.1TL	COB LED 12,5W - 2000 lm	100	85	90
1510.140.1TL	COB LED 23,6W - 3600 lm	140	105	125
1510.175.1TL	COB LED 35,8W - 5000 lm	175	115	160

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .



DALI code:
0Y00.000.0XX > Y+2