

## 2033




Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

Wall surface luminaire for outdoor application, with downworn or upward light projection. 316 stainless steel or aluminium body. Protective glass included. Incorporated driver.

Luminaria de superficie de pared para aplicación exterior, con proyección de luz descendente ou ascendente. Cuerpo en aluminio o acero inoxidable 316. Vidrio de protección incluído. Driver incorporado.

Luminaire surface du mur pour application extérieur, avec projection de lumière descendant ou ascendant. Corps en aluminium ou en acier inoxydable 316. Verre de protection inclus. Driver intégré.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .



NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação saliente de parede | Projeção de luz descendente ou ascendente  
Surface wall application | Downward or upward light projection  
Aplicación de pared de superficie | Proyección de luz descendente o ascendente  
Application de mur en surface | Proyección de lumière descendant ou ascendant

FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

- 2033.116**  
 3000K | 4000K | 6500K  
 PL-L LED
- 2033.115**  
 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K  
 MacAdam 3 · 50.000 h · L90 B50 · CRI 90 · Regulable

2033   IK04   IP54   PL-L LED   LED Module	
Code	Flow/Power (approx. 183lm/W)
2033.116.xFL	PL-L LED   16W
2033.116.8FL	PL-L LED   16W
2033.115.xFL	2200 lm
2033.115.8FL	2200 lm

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 8 Inox . Stainless Steel . Inoxidable . Inoxydable .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

- xFL | Fosco . Matte . Mate . Givré .

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.  
 This product contains a light source of energy efficiency class A++.  
 Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.  
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.