

## 5027




Luminária suspensa para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino. Driver incorporado. Florão standard: saliente redondo (outras opções disponíveis na página nº2).

Suspended luminaire for indoor application, with downward light projection. Extruded aluminum body with the possibility of painting in different colors. Polycarbonate diffuser in opaline version. Incorporated driver. Standard fleuron: round surface (other options available on page nº2).

Luminaria suspendida para aplicación interior, con proyección de luz descendente. Cuerpo de aluminio extruido con posibilidad de pintar en diferentes colores. Difusor en policarbonato opal. Driver incorporado. Florón estándar: superficie redondo (outras opciones disponibles en la página nº2).

Luminaire suspendu pour application intérieure, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver intégré. Fleuron standard: rond saillant (autres options disponibles page nº2).

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .



NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação suspensa | Projeção de luz descendente  
Suspended application | Downward light projection  
Aplicación suspendida | Proyección de luz descendente  
Application suspendue | Proyección de luz descendant

FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .


INCORPORATED DRIVER 220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .

<b>5027.060</b>	<b>3000K   4000K   6500K</b>
<b>5027.120</b>	MacAdam 3 · 50.000h · L80 B50 · CRI >80 · Regulable · ∠ 104°
<b>5027.090</b>	<b>3000K   4000K   5000K</b>
<b>5027.150</b>	MacAdam 3 · 72.000h · L70 B50 · CRI >80 · Regulable · ∠ 104°

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 5027.090.20L




CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .


1	Branco . White . Blanco . Blanc .
2	Cinza . Gray . Cinza . Gris .
3	Cinza Satinado . Satin Gray . Gris Satinado . Gris Satin .
4	Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .
7	Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
9	Preto . Black . Negro . Noir .
0	RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .

·xOL | **0** Opalino . Opaline . Opal . Opale .

5027   IK04   IP43   LED Module		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 175lm/W)
5027.060.xOL	600	2500 lm
5027.090.xOL	900	3750 lm
5027.120.xOL	1200	5000 lm
5027.150.xOL	1500	6250 lm

 code: 0Y00.000.0XX > Y+1

 code: 0Y00.000.0XX > Y+2

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .



Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos.  
These fixtures can include these electrical components.  
Estas luminarias pueden incluir estos componentes eléctricos.  
Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques.


EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A++.  
This product contains a light source of energy efficiency class A++.  
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética A++.  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.

FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus

1 2 7 9



**5084.FSR.xXX | Ø58mm**  
Florão Saliente Redondo  
Round Surface Ceiling Rose  
Florón de Superficie Redondo  
Fleuron Rond Saillant


Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.  
Always considered version, except when the client states one of the options in its order.  
Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.  
Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.

Opção . Option . Opción . Option .



**5084.FSQ.xXX | 58x58mm**  
Florão Saliente Quadrado  
Squared Surface Ceiling Rose  
Florón de Superficie Cuadrado  
Fleuron Carré Saillant

Opção . Option . Opción . Option .



**5084.FER.xXX | Ø55mm**  
Florão Encastrado Redondo  
Round Recessed Ceiling Rose  
Florón Empotrado Redondo  
Fleuron Rond Encastré

Opção . Option . Opción . Option .



**5084.FEQ.xXX | 50x50mm**  
Florão Encastrado Quadrado  
Squared Recessed Ceiling Rose  
Florón Empotrado Cuadrado  
Fleuron Carré Encastré


CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.COS.XXX  
Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .  
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX  
Standard 1,5m

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .  
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00

Informação sujeita a correção ou alteração sem aviso prévio . Information subject to correction or change without notice . Información sujeta a corrección o cambio sin previo aviso . Information sujet de correction ou de modification sans préavis .